

OR2505

ONTIME SCANNER



6小时超长续航能力



2200条最大存储量



20米超远距离盘点



2000枚标签每分钟

www.rfidontime.com



基本参数

型号	OR2505
系统容量	96KB SRAM/768KB ROM
存储容量	最大可存储2200个芯片数据
通讯协议	蓝牙协议BT4.0-2.0
系统兼容	Android, iOS
尺寸	443*153*38mm
重量	400g

电 池	3.7V 锂电池 6400mAh
续航能力	连续盘点6小时
用户界面	双彩OLED屏幕显示; 蜂鸣提示功能; 3个LED指示灯; 3个实体按键;
工作温度	-20°C~50°C
防护等级	IP54

RFID参数

协 议	ISO-18000-6C/EPC Global Gen2
输出功率	5-30dBm
RFID识别距离	最大20m (30dB标签与天线平行)
RF读写器芯片	Impinj Indy R2000

工作频率	Europe : 865 - 868 MHz USA : 902 - 928 MHz China : 920 - 925 MHz 840 - 845 MHz Korea : 917 - 923 MHz Japan : 952 - 953 MHz
------	--

条码参数

扫描方式	影像式, CCD Sensor
扫描速度	1ms
视场角度	53°
识读精度	一维 ≥ 5mil
扫描景深	EAN-13 15mil 13 bytes 纸质码 60~250mm UCC-EAN128 8mil 14 bytes 纸质 70~200mm

扫描景深	符合国际、国内通用一维码标准: EAN, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, Code 128C, UC-C/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, 中国邮政码等
------	---

杭州美思特智能科技股份有限公司

邮箱: gaosiyuan@manytag.cn

电话: 0571-86775875

地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路808号西溪壹号27号楼6楼

